


## 3A1791 Этере Redundancy Switch

3A1791 - это резервный компонент для переключения управления устройствами между основным/резервным контроллерами, устройства могут быть подключены через GPI или последовательно.



Redundancy Switch

3A1791 - это резервный коммутатор, который позволяет переключать несколько основных/резервных устройств, независимо от того, управляются ли они по последовательному каналу (например, RS-232 и RS-422) или через GPI.

- Устройство основано на релейной коммутации, его соединения являются полностью двунаправленными
- Резервный переключатель Этере не создает помех и не изменяет сигнал, подлежащий переключению. Кроме того, переключение управляется реле
- Линии связи независимы друг от друга, и можно использовать любой протокол
- Переключение может осуществляться вручную с передней панели, с помощью GPI с дистанционным управлением или с помощью Автоматизации Этере
- Для резервирования используются два источника питания
- При использовании с Etere Automation EA1791 отправляет сообщения об ошибках SNMP в случае неисправности одного из своих источников питания
- Для каждого канала воспроизведения требуется один EA1791
- EA1791 - это третья версия предыдущего ET0558, устройство производится в Сингапуре

### Ключевые Функции

- ☐ 25 линий GPI на соединении DB25
- ☐ 8 последовательных линий на разъеме RJ45
- ☐ Дистанционное управление на разъеме RJ45
- ☐ Все контакты RJ45 переключаются с помощью реле



### Техническая информация

- ☐ Последовательные разъемы 8
- ☐ Количество выходов на RJ45 8
- ☐ Количество переключенных последовательных линий 8
- ☐ Количество переключенных последовательных линий GPI 25
- ☐ GPI-разъем DB25
- ☐ Максимальный ток переключения 300 мА
- ☐ Коммутационное напряжение не более 50Vcc/Vca
- ☐ Канал вывода Оптической Информации
- ☐ Диапазон температур от + 5 до + 45° C
- ☐ Относительная влажность < 90 % без образования конденсата
- ☐ Переменный ток 220 В 47-63 Гц
- ☐ Потребление переменного тока < 90 ВА
- ☐ Стандартные размеры стойки 19" 1 дюйм (мм) 45 (В) x 442 (Ш) x 245 (Д)
- ☐ Вес 1,9 кг

